



EGI[®]

S.r.l.



PINZA A CRICCHETTO PER CAPICORDA PREISOLATI DA 0,25 A 6 mm²

RATCHET TOOL

FOR INSULATED TERMINALS WIRE RANGE FROM 0,25 TO 6 mm²



ART. 60

SOLO VANTAGGI! ONLY ADVANTAGES!

- Punzonatura per controllo qualità sul lavoro svolto
- *Punching insures quality control during the manufacture*
- Doppia aggraffatura
- *Double crimping*
- Testa affusolata per introduzione in spazi ridotti
- *Tapered head to aid insertion in tight spaces*
- Manico allungato per facilitare la crimpatura e consentire l'appoggio su superficie
- *Lengthened grip for easy crimping*

IN COSA CONSISTE LA PUNZONATURA CONTROLLO QUALITA' WHAT IS THE CONTROL QUALITY PUNCHING

Questa funzione permette all'utilizzatore della pinza di capire fino a che punto la crimpatura con il cavo è perfetta. Ad ogni sezione corrisponde una lettera:

● Giallo=E ● Blu=G ● Rosso=I

In fase di aggraffatura sul tubetto in PVC viene stampata la lettera che corrisponde alla sezione.

Fino a che si leggerà la stampa della lettera corrispondente la crimpatura sarà perfetta, quando la stampa si deteriorerà, non verrà più garantita la sicurezza di tenuta sul cavo.

The punching quality control function, alerts the operator when the crimping of the cable is complete.

Each wire range corresponds to a specific letter:

● Yellow=E ● Blue=G ● Red=I

During the crimping phase on the pvc tube, a letter, which correspond to the cross section, will be printed on the PVC. The crimping is accepted once the letter is clearly readable, if the letter is unreadable, it notifies the operator of a failed crimp.



EGI SRL - Via Gobetti, 44 - 20072 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02/90.72.19.44 - Fax 02/90.72.46.46 - e-mail: info@egisrl.it - www.egisrl.it