

CAPICORDA PREISOLATI AD INNESTO RAPIDO 0,25÷6 mm²

PRE-INSULATED QUICK TERMINALS 0,25÷6 mm²




MATERIALE
Rame elettrolitico 99,9 stagnato
Tubetto PVC autoestinguente

MATERIAL
99,9 tinned electrolytic copper
Self extinguishing PVC

EAC CE

MASCHIO PREISOLATO / PREINSULATED MALE




ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	LINGUETTA TONGUE A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A22/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	8	1,8	21	1000	100
A32/P		0,25÷1,5	22÷16	4,8x0,8	8	1,8	20	1000	100
B22/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	8	2,3	21	1000	100
B32/P		1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,8	8	2,3	20	1000	100
B35/P		1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,5	8	2,7	20	1000	100
C22/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	8	3,6	23	500	50
C29/P		2,5÷6	12÷10	9,9x1	9,9	3,6	26	500	50

MASCHIO TOTALMENTE ISOLATO / FULLY INSULATED MALE

MATERIALE
Ottone stagnato
Tubetto PVC
autoestinguente

MATERIAL
Tinned brass
Self extinguishing PVC

ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	LINGUETTA TONGUE A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A22T/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	10,4	1,8	23	1000	50
B22T/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	10,4	2,3	23	1000	50
C22T/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	10,4	3,4	26,5	500	50



RACCORDO MISTO (MASCHIO+FEMMINA) / QUICK CONNECT MALE+FEMALE

MATERIALE
Ottone stagnato
con bussola
antivibrante in rame
Tubetto PVC
autoestinguente

TIPO
Maschio e femmina

MATERIAL
Tinned brass with
antivibration
copper sleeves
Self extinguishing PVC

TYPE
Male and female

ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	LINGUETTA TONGUE A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A30/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	7,8	1,8	22,2	1000	50
B30/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	8	2,3	23	1000	50
C30/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	8	3,6	26	500	50

