


CAPICORDA NUDI 0,25÷6 mm² NON-INSULATED TERMINALS 0,25÷6 mm²



- MATERIALE**
Rame elettrolitico 99,9 stagnato
- MATERIAL**
99,9 tinned electrolytic copper

EAC CE

CAPICORDA A OCCHIELLO / RING TERMINALS



C140



C8G/L



C65-ASOLA



C5/DOPPIO



C5F/DOPPIO



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A FORO VITE SCREW HOLE	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A2	0,25÷1,5	22÷16	2,4	5,7	1,8	12	1000	100
A3	0,25÷1,5	22÷16	3,6	5,7	1,8	12	1000	100
A4	0,25÷1,5	22÷16	4,2	6,9	1,8	14	1000	100
A5	0,25÷1,5	22÷16	5,4	8	1,8	15	1000	100
A6	0,25÷1,5	22÷16	6,2	10	1,8	19,3	1000	100
A8	0,25÷1,5	22÷16	8,2	12	1,8	19,3	1000	100
A10	0,25÷1,5	22÷16	10,2	13	1,8	22,4	1000	100
B3	1,5÷2,5	16÷14	3,6	6,4	2,4	15	1000	100
B4	1,5÷2,5	16÷14	4,2	6,4	2,4	15	1000	100
B5	1,5÷2,5	16÷14	5,2	8,5	2,4	17	1000	100
B6	1,5÷2,5	16÷14	6,2	9,4	2,4	18	1000	100
B8	1,5÷2,5	16÷14	8,2	13	2,4	22,5	1000	100
B10	1,5÷2,5	16÷14	10,2	13	2,4	22,5	1000	100
B12	1,5÷2,5	16÷14	12,2	18	2,4	29	1000	50
C3	2,5÷6	12÷10	3,6	6,9	3,6	19,2	1000	100
C4	2,5÷6	12÷10	4,2	8	3,6	19	1000	100
C5	2,5÷6	12÷10	5,2	10	3,6	19,6	1000	100
C6	2,5÷6	12÷10	6,2	10	3,6	19,6	1000	100
C8	2,5÷6	12÷10	8,2	14	3,6	24,3	1000	50
C10	2,5÷6	12÷10	10,2	14	3,6	24,3	1000	50
C12	2,5÷6	12÷10	12,2	18	3,6	30,5	1000	50
C140	2,5÷6	12÷10	14,2	24	3,6	35	500	50
C160	2,5÷6	12÷10	16,2	24	3,6	35	500	50

PRODOTTI INNOVATIVI / INNOVATIVE PRODUCTS

C8G/L	2,5÷6	12÷10	8,2	15	3,6	25	500	100
C10G/L	2,5÷6	12÷10	10,2	15	3,6	25	500	100
C65-ASOLA	2,5÷6	12÷10	5 e 6	10,6	3,6	24,8	500	50
C-SF/DOPPIO	2,5÷6	12÷10	SF	10	3,6	42,6	500	100
C5/DOPPIO	2,5÷6	12÷10	5,2	10	3,6	42,6	500	100
C6/DOPPIO	2,5÷6	12÷10	6,2	10	3,6	42,6	500	100

C8G/L e C10G/L

- Per interruttori con vite imperdibile: occhiello con gancio laterale, adatto a sezioni da 6 mm² vite 8 e 10 con zigrinatura antiscivolo. Soluzione intelligente che riduce i tempi di collegamento, garantendo un contatto migliore. Disponibili nudi e preisolati.
- For switches with screw with anti-leakage device: ring with lateral hook suitable for wire range 6 mm², screw 8 and 10 with anti slip grooves. An intelligent solution that can reduce connection times and that can guarantee a better contact. Available pre-insulated and not insulated.

C65-ASOLA

- Occhiello asolato sezione 6 mm² per vite da 5 e da 6. Alternativa che permette con un unico terminale di utilizzare connessioni con vite M5 e M6.
- Ring buttonhole, wire range 6 mm² for screw hole 5 and 6. It is an alternative solution which allows to use connections with screw M5 and M6 with a single terminal.

C-SF/DOPPIO - C5/DOPPIO e C6/DOPPIO

- Giunto doppio per sezioni da 6 mm² con foro vite da 5 o 6 mm, oppure senza foro vite.
- Double butt-connector, wire range 6 mm² with screw hole 5 or 6mm or without hole.

ART. 52

Pinza a cricchetto per capicorda nudi da 1,5 a 10 mm²
Ratchet tool for non insulated terminals 1,5 to 10 mm²



ART. 53

Pinza manuale per capicorda nudi e preisolati da 0,25 a 6 mm²
Manual tool for insulated and non insulated terminals 0,25 to 6 mm²

