

ART. 60



**CON PUNZONATURA
CONTROLLO QUALITÀ!
PUNCHING FOR
QUALITY CONTROL!**

Pinza a cricchetto per preisolati da 0,25 a 6 mm²
Ratchet tool for pre-insulated terminals wire range from 0,25 to 6 mm²

SOLO VANTAGGI! ONLY ADVANTAGES!

Punzonatura per controllo qualità sul lavoro svolto
Punching insures quality control during the manufacture

Doppia aggraffatura
Double crimping

Testa affusolata per introduzione in spazi ridotti
Tapered head to aid insertion in tight spaces

Manico allungato per facilitare la crimpatura e consentire l'appoggio su superficie
Lengthened grip for easy crimping

IN COSA CONSISTE LA PUNZONATURA CONTROLLO QUALITÀ WHAT IS THE CONTROL QUALITY PUNCHING

Questa funzione permette all'utilizzatore della pinza di capire fino a che punto la crimpatura con il cavo è perfetta. Ad ogni sezione corrisponde una lettera:

Giallo = E
Blu = G
Rosso = I

In fase di aggraffatura sul tubetto in PVC viene stampata la lettera che corrisponde alla sezione. Fino a che si leggerà la stampa della lettera corrispondente la crimpatura sarà perfetta, quando la stampa si deteriorerà, non verrà più garantita la sicurezza di tenuta sul cavo.



The "punching" quality control function, alerts the operator when the crimping of the cable is complete. Each wire range corresponds to a specific letter:

Yellow = E
Blue = G
Red = I

During the crimping phase on the PVC tube, a letter, which corresponds to the cross section, will be printed on the PVC. The crimping is accepted once the letter is clearly readable, if the letter is unreadable, it notifies the operator of a failed crimp.