

# CAPICORDA NUDI AD INNESTO RAPIDO $0,25 \div 6 \text{ mm}^2$

## NON-INSULATED QUICK CONNECT TERMINALS $0,25-6 \text{ mm}^2$

**MATERIALE** Ottone OT 67 grezzo

**MATERIAL** OT 67 not tinned brass



A richiesta disponibili stagnati  
On request available tinned

### CAPICORDA A INNESTO RAPIDO APERTI - OPEN QUICK CONNECT TERMINALS

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE $\text{mm}^2$	AWG	LINGUETTA TONGUE	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX	BLISTER con codice a barre with barcode
A 04-A	0,25±1,5	22÷16	2,8x0,5	14	1000	100
A 04-A/D	0,25±1,5	22÷16	2,8x0,5	14	1000	100
A 00-A	0,25±1,5	22÷16	2,8x0,8	14	1000	100
A 01-A	0,25±1,5	22÷16	4,8x0,8	15	1000	100
A 02-A	0,25±1,5	22÷16	6,3x0,8	19	1000	100
A 05-A	0,25±1,5	22÷16	4,8x0,5	15	1000	100
B 02-A	0,50±2,5	16÷14	6,3x0,8	19	1000	100
B 02-A/D	0,50±2,5	16÷14	con dentino 6,3x0,8	19	1000	100
B 02-A/B	0,50±2,5	16÷14	con blocco 6,3x0,8	19	1000	100
B 02-A/BAND	0,50±2,5	16÷14	90° 6,3x0,8	16	1000	100
C 09-A	2,5÷6	12÷10	9,9x1	25	1000	50
B 30-A	0,50±2,5	16÷14	raccordo misto 6,3x0,8	21	1000	50
0010	DOPPIO INNESTO (TIPO 30)		6,3x0,8	19	1000	1000
A 42-A	0,5÷2	22÷16	2,8x0,5	15	1000	100
B 22-A	1÷2,5	16÷14	6,3x0,8	20,7	1000	100
B 22S-A	1÷2,5	16÷14	6,3x0,8	29	1000	100

FEMMINA  
FEMALE

MASCHIO+FEMMINA  
MALE+FEMALE

MASCHIO - MALE

**ART. 50**  
Pinza per capicorda da 0,25-6 mm<sup>2</sup> aperti



**ART. 51R**  
Pinza a cricchetto da 0,5-2,5 mm<sup>2</sup> aperti



**ART. 51**  
Pinza a cricchetto da 0,5-6 mm<sup>2</sup> aperti



FEMMINA/FEMALE  
MASCHIO/MALE

**ART. 51B**  
Pinza manuale da 0,25-6 mm<sup>2</sup> aperti



#### SPINA CILINDRICA APERTA - SOCKET

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE $\text{mm}^2$	AWG	Ø A	LUNGHEZZA LENGHT	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX	BLISTER con codice a barre with barcode
B 69-A	0,50±2,5	16÷14	4	21	1000	100
B 96-A	0,50±2,5	16÷14	4	25	1000	100

#### OCCHIELLI APERTI - OPEN RINGS

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE $\text{mm}^2$	AWG	Ø A	Ø B FORO VITE SCREW HOLE	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX	BLISTER con codice a barre with barcode
A 4-A	0,5÷2	22÷16	8,7	4,2	19	1000	100
A 5-A	0,5÷2	22÷16	8,7	5,2	20	1000	100
A 6-A	0,5÷2	22÷16	8,7	6,2	20	1000	100
B 5-A	0,5÷2,5	16÷14	8,7	5,2	20	1000	100
D 5-A	6÷10	8	10	5,2	24	500	50

A richiesta disponibili in bobina o stagnati - On request available in reel and tinned

#### CAPICORDA A INNESTO RAPIDO PRE CHIUSI FEMMINA FEMALE QUICK CONNECT TERMINALS

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE $\text{mm}^2$	AWG	A	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX	BLISTER con codice a barre with barcode
B 02L	1÷2,5	16÷14	6,3x0,8	20	1000	100
C 02L	2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	20	1000	100

A richiesta disponibili stagnati - On request available tinned

### CAPICORDA IN ACCIAIO NICHELATO ADATTI ALLE ALTE TEMPERATURE NIKEL STEEL TERMINALS SUITABLE FOR HIGH TEMPERATURE

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE $\text{mm}^2$	VITE SCREW	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
B 02-A-A	1÷2,5	6,3x0,8	18,5	100
B 30-A-A	1÷2,5	6,3x0,8	20	100
B 4-A-A	1÷2,5	M4	19,3	100
B 5-A-A	1÷2,5	M5	19,3	100
B 6-A-A	1÷2,5	M6	19,3	100
C 4-A-A	4÷6	M4	23,5	100
C 5-A-A	4÷6	M5	23,5	100
C 6-A-A	4÷6	M6	23,5	100

B 02-A-A



B 30-A-A



B 4-A-A C 6-A-A