PINZE
TOOLS

ART. 59

Pompa oleodinamica a pedale completa di testa adatta per sezioni da 10 a 630 mm^2. Dispone di due velocità di mandata: una di avvicinamento e una di lavoro ed è in grado di sviluppare una pressione di esercizio di 700bar. E' dotata di valvola a scatto che nell'uso dei cilindri aggraffatori assicura la perfetta esecuzione del lavoro garantendo l'uniformità del serraggio. Viene fornita completa di tubo per alta pressione lungo 2 mt con innesto rapido oleodinamico.

Hydraulic pump with pedal and head included suitable for cable diameter from 10 mm^2 to 630 sqmm. It is dual speed and it can develop a pressure of 700 BAR. It is equipped with a release valve which in conjunction with the seamer cylinders ensures the perfect completion of the job, guaranteeing the consistency of the crimping. It is supplied with two meter-long high pressure pipe with an oleodynamic high speed container.

Forza di compressione: 55kN
Compression strength: *55 Kn*

Pressione d'esercizio: 700bar
Pressure: *700bar*

Dimensioni: 425x130x320 mm
Dimensions: *425x130x320 mm*

Peso: 6 kg
Weight: *6 kg*

TABELLA MATRICI E PUNZONI PER PINZA ART. 59

TIPO DI AGGRAFFATURA		SEZIONI IN mm^2														
		10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
A PUNZONE	PUNZONE	P59/10200										P59/240500				P59/630
	MATRICE	M1/591025			M1/593595				M1/59120160		M1/59185240		M1/59300	Sopra i 300 mm^2 non sono utilizzate matrici, i capicorda vanno inseriti direttamente nell'alloggiamento riservato alle matrici.		
GIUNTI A "C"	MATRICE	M2/591625			M2/5935	M2/595070		M2/5995120								

ART. 55 BAT

Pinza oleodinamica a batteria per la compressione di capicorda, connettori e giunti a C per sezioni da 6 a 240 mm^2 (fornita senza matrici)
Costruzione leggera, robusta e compatta con testa per la compressione a scatto ruotabile di 360°.
Avanzamento estremamente rapido mediante doppio pistone idraulico.
Impugnatura girevole per una presa comoda e sicura.
Controllo costante stato di carica batterie mediante 10 LED
LED multifunzione per:
- controllo svolgimento operazioni e messaggi per: verde=OK; arancione=manutenzione; rosso=guasto
- controllo e visualizzazione del successivo intervallo di manutenzione
- messaggio in caso di eventuali guasti (sovraccarico, sovracorrente, temperatura eccessiva...)

Battery hydraulic tool to clamp terminals, butt connectors and "C" connectors, for cable diameters from 6 mm^2 up to 240 mm^2. (supplied without dies)
Light, strong and compact tool with automatic release compression head rolling to 360°.
Hi speed with dual hydraulic piston.
Twisting grip for increased safety and control
Constant battery charge monitored by 10 LED
Multifunction LED for:
- *Operation control and messages for: green=OK; orange=maintenance; red: out of order*
- *control and display of the next scheduled maintenance*
- *message of possible break down (overloaded, high temperature...)*

Forza di compressione: 60kN
Compression strength: *60kN*

Dimensioni: 610x400x140mm
Dimensions: *610x400x140 mm*

Peso: 6 KG
Weight: *6 Kg*

LE MATRICI SONO LE STESSE UTILIZZATE PER ART. 55 (TABELLA PAGINA 21)